L'Abeille de la Nouvelle-Orleans.

NOUVELLE-ORLEANS, SAMEDI MATIN, 1ER DECEMBRE 1855.

Imprimé et publié par
G. E. WEISSE & Co.,
SOCIETE PROPRIETAIRE:
E. P. WEISSE. N. DUFOUR.
E. DUFOUR. S. HARDY.

Rue des Chartres No. 83, entre Conti et Bienville.

NOUVELLE-ORLEANS:
SAMEDI MATIN, 1er DECEMBRE.

Les bureaux et les ateliers de l'ABEILLE ont de nouveau été transférés à notre local du journal, rue de Chartres No 83.

ABONNÉS A LA SEMAINE.

Les livres de l'Abeille sont autorisés à recevoir des abonnements à la semaine, à raison de 12½ cts par numéro. Il ne sera pas fourni de numéros dans nos bureaux des exemplaires nécessaires pour alimenter notre service comme en leur ouvrant un compte pour une aussi courte durée, occasionnerait des tracasseries sans profit à nos abonnés, dont nous nous portons à nous rendre de tout cœur. Nous ne pouvons pas non plus nous astreindre à nos derniers que les abonnements ne seront payer le montant hebdomadaire.

ANAL CARONDELET.

Depuis quelque temps que nous parlons de ces importants travaux entrepris par la compagnie du canal Carondelet, nous avons résolu de les visiter afin de prendre des renseignements. Le processus et de signaler toutes les améliorations qui s'accomplissent, d'en suivre les progrès et d'en indiquer les résultats.

Le canal Carondelet navigable le canal depuis le débarcadère du pâturage, en passant par les guichets du bayou Saint-Jean, jusqu'au lac Pontchartrain, a une longueur de 6 milles 1/2 ou 7 milles 1/2 du lac au pont du Canal. Il a une largeur de 80 pieds de surface, sera de 140 pieds au fond, et aura une profondeur de 8 pieds.

Le canal, depuis le bayou Saint-Jean jusqu'à la rue Carondelet, en passant par le pont du Canal, est déjà terminé. Le nombre d'ouvriers employés à ces travaux est de 200 hommes, dont le salaire est de 1 piastre par jour. Les travaux sont dirigés par M. Bourcier, ingénieur civil, qui a sous ses ordres un conducteur, un arpenteur et un aide.

Le canal est creusé à une profondeur de 8 pieds, et a une largeur de 80 pieds à la surface, et de 60 pieds au fond. Les terres qui en sont extraites sont déposées sur les bords du canal, de manière à former une levée de 4 pieds de hauteur sur 8 pieds de largeur au sommet. Cette levée a 12 pieds de largeur en dehors du canal, ce qui laisse un espace de 20 pieds de largeur entre le pied de la levée et le bord du canal.

Le canal est creusé à une profondeur de 8 pieds de largeur, et a 60 pieds de largeur